excellence, sustainability, project

Perseguire la qualità, sempre, sotto tutti gli aspetti. Con questa mission Rimadesio ricerca costantemente soluzioni volte a migliorare i propri standard qualitativi ecologici. Obiettivo ottenuto sinergicamente, grazie all'utilizzo di materiali preziosi e riciclabili, all'assenza di sostanze tossiche per l'uomo e nocive per l'ambiente in ogni fase del processo produttivo, all'impiego di tecnologie e macchinari evoluti alimentati con energia pulita proveniente da impianti fotovoltaici di ultima generazione, installati sulla copertura dell'headquarter di Giussano. Alluminio, vetro, legno, cuoio rigenerato, materiali totalmente riciclabili e in parte già riciclati, ma anche le vernici prive di solventi di Ecolorsystem e i sistemi di imballaggio ecologici. Testimonianze di un dna green consolidato e di una coerenza trasversale, segnali di una continua attività di ricerca e di uno sguardo sempre proteso al futuro che si declina nell'innovazione tecnologica di sistemi, porte ed arredi, realizzati con la consapevolezza di voler affidare all'uomo solo attività dall'alto valore aggiunto.

Quality as the main purpose, always and in every aspect. With this mission Rimadesio is constantly searching for solutions to improve its own ecological standards. Objective obtained thanks to the use of precious and recyclable materials, to the absence of substances that can be toxic to humans or harmful to the environment in every phase of the productive process, to the use of technology and evolved machinery powered by clean energy derived from latest generation photovoltaic systems, installed on Giussano headquarters covering. Aliminum, glass, wood, regenerated leather: fully recyclable materials and partly already recycled, but also Ecolorsystem paints without solvents and ecological packing materials. Proofs of a reinforced green DNA and wide coherence, signals of a continuous research and a glance directed to the future, that takes shape in the technological innovation of systems, doors and furniture, made with the consciousness to entrust just high added value activities to humans.

Streben nach Qualität, unter allen Gesichtspunkten. Mit dieser Mission forscht Rimadesio ständig nach ökologischen Lösungen. Ein Ziel, welches sich aus Synergien ergibt, dank der Verwendung von hochwertigen und recycelbaren Materialien, dem Ausschluss von für den Menschen giftigen und umweltschädlichen Substanzen und den Antrieb der Produktionsanlagen mit sauberem Strom, welcher durch Photovoltaikanlagen neuester Generation erzeugt wird. Aluminum, Glas, Holz, recyceltes Leder, völlig recycelbare oder schon recycelte Materialien, aber auch die lösungsmittelfreien Farben des Ecolorsystems und die umweltfreundlichen Verpackungsmaterialien. Alles Belege für eine fundierte grüne DNA und in einem übergreifenden Zusammenhang. Zeichen für eine kontinuierliche Forschungsaktivität und einen zukunftsorientierten Blick, die sich in den Innovationen der technischen Systemen, der Türen und Möbeln ausdrücken, welche mit dem Bewusstsein entwickelt werden, dem Menschen den größtmöglichen Zusatznutzen zu bieten.

Poursuivre la qualité, toujours, et à tous les égards. Avec cette mission Rimadesio recherche constamment de solutions au fin d'améliorer ses normes de qualité écologique. Objectif atteint, grâce à l'utilisation de matériaux précieux et recyclables, l'absence à chaque étape de la production de substances toxiques nocives pour l'homme et l'environnement, l'utilisation de technologies et des machines avancées alimentées par l'énergie solaire après l' installation sur le toit de l'usine à Giussano de systèmes photovoltaïques de dernière génération. Aluminium, verre, bois, cuir régénéré, des matériaux entièrement recyclables et déjà en partie recyclés, mais aussi peinture Ecolorsystem sans solvants et systèmes d'emballage respectueux de l'environnement. Témoignages d'un ADN «vert» consolidé et d'une cohérence transversale, signes de recherche continuelle et d'une tendance à regarder en avant, qui correspond bien à l'innovation technologique des systèmes, des portes et des meubles, realisés avec la conscience que l'apport de l'homme dans la production ne peut qu'avoir un valeur ajoutée.

Perseguir la calidad, siempre, en todos los aspectos. Con esta misión Rimadesio busca constantemente soluciones destinadas a mejorar sus estándares de calidad ecológica. Objetivo conseguido sinérgicamente, gracias al uso de materiales preciosos y reciclables, a la ausencia de sustancias tóxicas para los seres humanos y nocivas para el medio ambiente en cada etapa del proceso de producción, al uso de tecnologías y máquinas avanzadas alimentadas por energía limpia a partir de sistemas fotovoltaicos de última generación, instalados en la cobertura del headquarter de Giussano. Aluminio, cristal, madera, cuero regenerado, materiales completamente reciclables y, en parte, ya reciclados, sino también las pinturas Ecolorsystem libres de disolventes y los sistemas de embalaje ecológicos. Testimonios de un adn green consolidado y una coherencia transversal, señales de una continua investigación y de una vista siempre tendida al futuro que se declina en la innovación tecnológica de sistemas, puertas y muebles, realizados con el conocimiento que desea confiar al hombre sólo actividades de alto valor añadido.

Guida alla qualità Rimadesio
Guide to Rimadesio quality

Ecolorsystem: vetri laccati lucidi e opachi
Ecolorsystem: glossy and mat lacquered glasses

grigio cenere 40 lucido / glossy 115 opaco / mat	bianco neve 53 lucido / glossy 95 opaco / mat	grigio chiaro 59 lucido / glossy 105 opaco / mat	avorio 45 lucido / glossy 97 opaco / mat	bianco latte 50 lucido / glossy 108 opaco / mat	corda 52 lucido / glossy 107 opaco / mat	rosso india 76 lucido / glossy 116 opaco / mat	rame 300 lucido / glossy 133 opaco / mat
azzurro cera 121 opaco / mat	grigio perla 47 lucido / glossy 96 opaco / mat	lino 56 lucido / glossy 98 opaco / mat	tufo 85 lucido / glossy 130 opaco / mat	sabbia 78 lucido / glossy 114 opaco / mat	giallo kashmir 73 lucido / glossy 109 opaco / mat	melanzana 120 opaco / mat	peltro 301 lucido / glossy 134 opaco / mat
blu notte 35 lucido / glossy 100 opaco / mat	acquamarina 37 lucido / glossy 101 opaco / mat	grigio ombra 41 lucido / glossy 104 opaco / mat	palladio 69 lucido / glossy 126 opaco / mat	canapa 74 lucido / glossy 110 opaco / mat	laguna 43 lucido / glossy 119 opaco / mat	amaranto 75 lucido / glossy 129 opaco / mat	piombo 83 lucido / glossy 127 opaco / mat
blu polvere 34 lucido / glossy	blu londra 36 lucido / glossy 117 opaco / mat	grigio scuro 88 lucido / glossy 132 opaco / mat	tortora 57 lucido / glossy 106 opaco / mat	nocciola 51 lucido / glossy 113 opaco / mat	verde muschio 42 lucido / glossy 118 opaco / mat	moro 84 lucido / glossy 128 opaco / mat	grafite 302 lucido / glossy 135 opaco / mat
blu oceano 86 lucido / glossy 131 opaco / mat	verde inglese 122 opaco / mat	grigio ardesia 48 lucido / glossy 103 opaco / mat	caffè 58 lucido / glossy 99 opaco / mat		verde oliva 33 lucido / glossy 111 opaco / mat	nero 46 lucido / glossy 102 opaco / mat	bronzo 303 lucido / glossy 136 opaco / mat

Caratteristiche

Ecolorsystem è la denominazione che contraddistingue l'esclusiva collezione di vetri laccati Rimadesio, disponibili in finitura lucida e opaca.

Colori ecologici perchè prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 110°C.

Una tecnologia produttiva all'avanguardia nell'ambito del vetro, con impianti interni totalmente robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.

Resistenza alla corrosione conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

Resistenza agli sbalzi di temperatura conforme alla norma UNI 9429.

Colori inalterabili nel tempo perchè applicati sulla superficie interna del vetro, al sicuro da macchie, polvere e umidità.

Lo spessore del vetro crea un esclusivo effetto di "profondità".

Vetri laccati lucidi

Superfice perfettamente liscia.

Brillantezza equivalente a 100 gloss.

Vetri non trasparenti, caratterizzati dall'alto potere riflettente.

Resistenza alla graffiatura superiore rispetto alle convenzionali superfici laccate.

Vetri laccati opachi

Superficie con effetto vellutato al tatto.

Vetri non trasparenti, caratterizzati da un effetto di opacità molto marcato.

Microsolcatura superficiale che conferisce un'elevata resistenza alla graffiatura.

Refrattari alle impronte digitali.

Characteristics

Ecolorsystem is the name that distinguishes the exclusive Rimadesio lacquered glass collection in glossy and mat finishing.

Ecological colours produced, using exclusively water paints of latest generation, cooked at 110° C. Cutting edge production technology in the area of glass, with a fully robotised in-house plant that ensures very high quality results and a low environmental impact work cycle.

Corrosion resistance conforms to the UNI EN ISO 9227 standard.

Temperature fluctuation resistance conforms to the UNI 9429 standard.

The colour is inside the double glass, safe from stains, dust and humidity.

The thickness of the glass creates an exclusive "depth" effect.

Glossy lacquered glasses

Perfectly smooth surface.

Brightness equivalent to 100 gloss.

Not transparent glass, characterized by high reflectivity.

Higher scratch resistance compared to conventional painted surfaces.

Mat lacquered glasses

Surface with velvet touch effect.

Not transparent glasses, characterized by a very marked opacity effect.

Surface high resistant to scratching.

Refractory fingerprints.

Eigenschaften

Ecolosystem ist der Name der neuen lackierten Glas-Kollektion von Rimadesio.

Absolut oekologische Farben, da die modernsten Lackierungen, auf Wasser-Basis, an einer Temperatur von 110° C gekocht werden. Eine fortschrittliche Produktionstechnik in der

Glasverarbeitung auf einer vollautomatisierten Anlage, die Ergebnisse höchster Qualität und gleichzeitig umweltfreundliche Verarbeitungsverfahren gewährleistet.

Korrosionsprüfung gemäß Bestimmung UNI EN ISO 9227.

Temperaturwechselprüfung gemäß Bestimmung UNI 9429.

Die Farben sind unveränderlich, weil es auf die innere Oberfläche des Glases, sicher vor Flecken, Staub und Feuchtigkeit aufgetragen .

Die Dicke des Glases erzeugt eine einzigartige Wirkung von "Tiefe".

Hochglaenzend lackierte Glaeser

Vollkommen glatte Oberfläche.

Helligkeit entsprechend 100 Gloss.

Undurchsichtige Glaeser, durch eine hohe Reflektivität gekennzeichnet.

Hoehere Kratzfestigkeit zu herkömmlichen lackierten Oberflächen vergliechen.

Matt lackierte Glaeser

Oberfläche mit "Velvet touch" Effekt.

Unduchsichtige Glaeser, gekennzeichnet durch einen Matt-Effekt sehr ausgeprägt.

Oberfläche, die eine hohe Resistenz gegen Kratzer gibt.

Groesse Widerstand an Fingerabdrücke.

Caractéristiques

Ecolorsystem est le nom qui caractérise la collection exclusive de verres laqués de Rimadesio.

Couleurs écologiques, parce que produites en utilisant exclusivement vernis à l'eau de dernière génération, cuites à 110° C. Une technologie de production avant-gardiste dans le domaine du verre, avec des équipements internes entièrement robotisés qui assurent des résultats de grande qualité et un cycle de production ayant un impact très faible sur l'environnement.

Résistance à la corrosion conformément à la norme UNI EN ISO 9227.

Résistance aux écarts de température conformément à la norme UNI 9429.

Couleurs inaltérables parce que appliquée sur la surface interne du verre, à l'abri des taches, poussière et l'humidité.

L'épaisseur du verre crée un effet unique de "profondeur".

Verres laqués brillants

Surface parfaitement lisse.

Luminosité équivalent à 100 Gloss.

Verres pas transparents, caractérisé par une haute réflectivité.

Résistance aux rayures supérieure par rapport aux conventionnelles surfaces peintes.

Verres laqués mats

Surface avec effet toucher velours.

Verres pas transparents avec caractéristique d'opacité très marquée.

Surface avec une haute résistance aux rayures.

Réfractaires aux empreintes digitales

Características

Ecolorsystem es la denominación que marca la exclusiva colección de los cristales lacados Rimadesio, disponibles en acabado brillante y opaco.

Colores ecológicos porque productos utilizando exclusivamente pinturas al agua de última generación, con cocción a 110° C.
Una tecnología productiva a la vanguardia en el ámbito del cristal, con unas instalaciones internas totalmente robotizadas que aseguran resultados de altísima calidad y un ciclo de tratamiento respetuoso del medio ambiente.

Resistencia a la corrosión conforme a la norma UNI EN ISO 9227.

Resistencia a las variaciones de temperatura conforme a la norma UNI 9429.

Colores inalterables en el tiempo, porque aplicados en la superficie interna del cristal, al resguardo de manchas, polvo y humedad.

El grosor del cristal crea un exclusivo efecto de "profundidad".

Cristales lacados brillantes

Superficie perfectamente lisa.

Brillantez equivalente a 100 gloss.

Cristales no transparentes, del alto poder reflectante.

Resistencia a las rayas mucho más alta que las convencionales superficies lacadas.

Cristales lacados opacos

Superficie con efecto aterciopelado al tacto.

Cristales no transparente, del característico efecto de opacidad muy marcado.

Microsurcos superficiales con alta resistencia a las rayas.

Refractarios a las huellas dactilares.

Guida alla qualità Rimadesio
Guide to Rimadesio quality

Ecolorsystem: elementi strutturali laccati
Ecolorsystem: lacquered structural elements

grigio cenere 40	bianco neve 53	grigio chiaro 59	avorio 45	sabbia 78	corda 52	rosso india 76	rame 300
azzurro cera 38	grigio perla 47	lino 56	tufo 85	canapa 74	giallo kashmir 73	melanzana 79	peltro 301
blu notte 35	acquamarina 37	grigio ombra 41	palladio 32	nocciola 51	laguna 43	amaranto 75	piombo 83
blu polvere 34	blu londra 36	grigio scuro 88	tortora 57		verde muschio 42	moro 84	grafite 302
blu oceano 86	verde inglese 39	grigio ardesia 48	caffè 58		verde oliva 33		bronzo 303

Caratteristiche

Ecolorsystem è la denominazione che contraddistingue l'esclusiva collezione di laccature opache Rimadesio, realizzate su componenti metallici, in legno e plastici.

Colori ecologici perché prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 70°.

Una tecnologia produttiva all'avanguardia, con impianti interni robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.

Resistenza alla corrosione della vernice ad acqua conforme alla norma UNI EN ISO 9227.

Resistenza agli sbalzi di temperatura della vernice ad acqua conforme alla norma UNI 9429.

Resistenza al distacco dello strato di vernice ad acqua verificato tramite processo di quadrettatura prima e dopo l'invecchiamento conforme alla norma UNI EN ISO 2409.

Resistenza all'usura dello strato di vernice ad acqua mediante sfregamento secondo procedura Catas.

Resistenza ai detergenti della vernice ad acqua conforme alla norma EN 12720.

Characteristics

Ecolorsystem is the name that distinguishes the exclusive Rimadesio lacquering collection in mat finishing, realized on metallic, wooden and plastic components.

Ecological colours produced using exclusively water paints of latest technology, cooked at 70° C.

A modern production technology, with fully robotised in-house plants that ensures very high quality results and a low environmental impact work cycle.

Resistance to corrosion of the water paint in compliance with UNI EN ISO 9227 regulation.

Resistance to temperature leap of water paint in compliance with UNI 9429 regulation.

Resistance to detachment of the layer of water paint checked trough the cross-cut test before and after the ageing in compliance with UNI EN ISO 2409 regulation.

Resistance to use of the layer of water paint by rubbing according to Catas procedure.

Resistance to detergent of water paint in compliance with EN 12720 procedure.

Charakterisik

Ecolorsystem ist die Bezeichnung, welche die exklusive Kollektion der matt lackierten Metall-, Holz- und Kunststoffkomponenten von Rimadesio auszeichnet.

Umweltfreundliche Farbpallette, weil bei der Produktion ausschließlich auf 70° erhitzte, wasserlösliche Lacke der neuesten Generation verwendet werden.

Eine fortschrittliche Produktionstechnologie mit Robotern welche Ergebnisse höchster Qualität und mit geringstmöglichen Umweltbelastungen sicherstellt.

Korrosionsresistente, wasserbasierte Lacke gemäß der EU-Norm UNI EN ISO 9227.

Temperaturwechselresistente, wasserbasierte Lacke gemäß der EU-Norm UNI 9429.

Die verwendeten Lacke sind gemäß der EU-Norm UNI EN ISO 2409 resistent gegen Ablösung der Lackoberfläche vor und nach dem Alterungsprozess.

Resistent bei der Verwendung des Lackes auf Wasserbasis, auf Reibung nach dem Catas Verfahren.

Resistenz des Lackes auf Wasserbasis, auf Waschmittel laut Norm EN12720.

Characteristiques

Ecolorsystem est le nom qui caracterise la collection exclusive Rimadesio de laques mates sur pièces métalliques, en bois et en plastique.

Couleurs écologiques parce qu'ils sont fabriqués en utilisant des peints à base d'eau de dernière génération, avec un cuisson de 70°.

Une technologie de production avant-gardiste, avec des équipements internes entièrement robotisés, qui assurent des résultats de haute qualité et un cycle de production avec un impact très faible sur l'environnement.

Résistance à la corrosion de la peinture à base d'eau en conformité avec la norme UNI EN ISO 9227.

Résistance aux écarts de température de la peinture à base d'eau conformément à la norme UNI 9429.

Résistance au décollement de la couche de peinture à base d'eau, testée par le processus de coupe transversale avant et vieillissement après en conformité avec la norme UNI EN ISO 2409.

Résistance à l'usure de la couche de peinture à l'eau par frottement selon la procédure Catas.

Résistance aux détergents de la peinture à l'eau conforme à la norme EN 12720.

Características

Ecolorsystem es la denominacion que distingue la exclusiva colección de laca mate Rimadesio, realizadas sobre componentes metalicos, en madera y plásticos.

Colores ecológicos porque producidos usando solamente lacas base de agua de última generación, con coccion a 70 °.

Una tecnología productiva a la vanguardia, con sistemas internos robóticos que aseguran resultados de altisima calidad y un ciclo de producción de bajo impacto ambiental.

Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma UNI EN ISO 9227.

Resistencia a los cambios de temperatura de la pintura al agua de conforme a la norma UNI 9429.

Resistencia al desprendimiento de capa de laca verificado por medio del proceso de adherencia antes y después del envejecimiento conforme a la norma UNI EN ISO 2409.

Resistencia al desgaste de la capa de pintura de agua mediante el roce según el procedimiento Catas.

Resistencia a los detergentes de la pintura al agua conforme a la norma EN 12720.

Guida alla qualità Rimadesio
Guide to Rimadesio quality

Vetri temperati
Tempered glasses

Descrizione tecnica e caratteristiche

Vetri singoli, sottoposti al trattamento della tempra ovvero ad una cottura alla temperatura di 650° C.

Resistenza meccanica di 5 volte superiore rispetto ad un vetro normale. In caso di rottura si sbriciola in minuti frammenti inoffensivi.

Conformi alle norme UNI EN 12150, UNI 7697 e UNI EN 12600 in materia di sicurezza per i vetri d'arredamento.

Le operazioni di manutenzione e pulizia possono essere effettuate con la massima semplicità.

Technical description and features

Single tempered glasses, in other words cooked at 650° C of temperature.

Mechanical resistance 5 times superior in comparison to a normal glass. In case of breaking it actually crumbles in harmless tiny fragments.

In accordance with the UNI EN 12150, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules with reference to the security of glasses for decoration purposes.

The operations of maintenance and cleaning can be done with extreme simplicity.

Technische Beschreibung, Eigenschaften

Einzelne Glaeser, die an Haertungsbehandlung bzw. an einem 650° Kochen unterbreitet werden.

Das temperierte Glas ist fünf mal harter als ein normal Glas. In Fall von Bruch das Glas geht in kleine harmlose Teilen.

Das entspricht die einschlägigen UNI EN 12150, UNI 7697 und UNI EN 12600 Sicherheitsnormen für die Einrichtungsgläser.

Die Pflege ist sehr einfach.

Description technique et caractéristiques

Verres simples, trempés qui ont étés cuites à la température de 650° C.

Résistance mécanique 5 fois supérieure par rapport à un verre normal. En cas de rupture il s'effrite en petits fragments inoffensives.

Conformes aux normes UNI EN 12150, UNI 7697 et UNI EN 12600 en matière de sécurité pour. les verres d'ameublement.

Facilité extrème pour le nettoyage et entretien.

Descripción técnica y características

Cristales simples, sometidos al tratamiento del temple osea a una cocción a la temperatura de 650°.

Resistencia mecánica 5 veces más que un cristal normal. En caso de rotura se desmenuza en pequeños fragmentos inofensivos.

Conformes a las normas UNI EN 12150, UNI 7697 y UNI EN 12600 en materia de seguridad por cuanto concierne los cristales para el amueblamiento.

Las operaciones de limpieza pueden efectuarse con la máxima simplicidad.

Vetri stratificati
Laminated glasses

Descrizione tecnica e caratteristiche

Vetri doppi. Fra i due vetri è inserita una sottile pellicola di materiale plastico, trasparente ed invisibile, che aderisce completamente alle due superfici. Entrambe le superfici sono perfettamente lisce.

Resistenza alla rottura conforme alle norme UNI EN ISO 12543, UNI 7697 e UNI EN 12600.

La pellicola di materiale plastico in caso di rottura trattiene i frammenti.

Le operazioni di manutenzione e pulizia possono essere effettuate con la massima semplicità.

Technical description and features

Double glasses. Between the two glasses a thin plastic film is inserted. Transparent and invisible it perfectly sticks to both surfaces. Both surfaces are perfectly smooth.

Resistance to breaking in accordance with the UNI EN ISO 12543, UNI 7697 and UNI EN 12600 rules.

The plastic film withholds the fragments in case of breaking.

The operations of maintenance and cleaning can be done with extreme simplicity.

Technische Beschreibung - Eigenschaften

Doppelglaeser. Es handelt sich um zwei verschiedene Glasscheiben die zusammen in der Mitte mit einem leichten unsichtbaren Plastik Film Strukturfestigkeit versichern. Beide Oberfläche sind vollkommen glatt.

Bruchfest entsprechend die Normen UNI EN ISO 12543, UNI 7697 und UNI EN 12600.

In Fall von Bruch bleiben die Scherbe an der Plastikfilm geklebt.

Die Pflege ist sehr einfach.

Description technique et caractéristiques

Verres doubles. Entre les deux verres on trouve une pellicule de matériel plastique très fine, transparente et invisible parfaitement adhérante aux deux surfaces. Les deux surfaces sont parfaitement lisses.

Résistance aux ruptures conforme aux normes UNI EN ISO 12543, UNI 7697 et UNI EN 12600.

La pellicule de matériel plastique tient les fragments en cas de rupture.

Facilité extrème pour le nettoyage et entretien.

Descripción técnica y características

Cristal doble. Entre los dos cristales está insertada una sutil película de material plástico, transparente e invisible, que se adhiere completamente a las dos superficies.
Ambas las superficies son perfectamente lisas.

Resistencia a la rotura conforme a las normas UNI EN ISO 12543, UNI 7697 y UNI EN 12600.

En caso de rotura los fragmentos se adhieren a la película de material plástico.

Las operaciones de limpieza pueden efectuarse con la máxima simplicidad.

Finiture alluminio
Aluminium finishes

Finitura anodizzata

Resistenza all'abrasione della finitura anodizzata conforme alla norma.

Resistenza alla corrosione della finitura anodizzata conforme alla norma.

Finitura laccata a polvere

Resistenza al distacco dello strato di vernice a polvere conforme alla norma.

Resistenza alla corrosione della vernice a polvere conforme ai risultati del Machu Test e alla norma.

Resistenza all'impronta della vernice a polvere conforme alla norma.

Finitura metallo spazzolato

La finitura metallo spazzolato è una nuova interpretazione dell'alluminio, ottenuta con un processo di verniciatura e spazzolatura effettuate a mano, per evocare nel metallo un'idea di vissuto e di manualità. Le variazioni di colore sono quindi una caratteristica di questa esclusiva finitura.

Colori ecologici perché prodotti utilizzando esclusivamente vernici all'acqua di ultima generazione, con cottura a 70°.

Una tecnologia produttiva all'avanguardia, con impianti interni robotizzati che assicurano risultati di altissima qualità e un ciclo di lavorazione a basso impatto ambientale.

Resistenza alla corrosione della vernice ad acqua conforme alla norma.

Resistenza agli sbalzi di temperatura della vernice ad acqua conforme alla norma.

Resistenza al distacco dello strato di vernice ad acqua verificato tramite processo di quadrettatura prima e dopo l'invecchiamento conforme alla norma.

Resistenza all'usura dello strato di vernice ad acqua mediante sfregamento secondo procedura Catas.

Resistenza ai detergenti della vernice ad acqua conforme alla norma.

Finitura alluminio lucido

L'alluminio lucido viene realizzato mediante la spazzolatura e la brillantatura dell'alluminio, entrambi processi artigianali eseguiti tramite impianti di ultima generazione.

Finitura nickel nero

Il nichel nero è ottenuto con il trattamento galvanico e la brillantatura dell'alluminio. Al termine del processo viene applicata una verniciatura protettiva.

Anodized finish

Abrasion resistance of the anodized finish in compliance with current regulation.

Resistance to corrosion of the anodized finish in compliance with current regulation.

Powder coating finish

Resistance to detachment of the powder coat layer in compliance with current regulation.

Resistance to corrosion of the powder paint in compliance with the Machu Test results and with current regulation.

Resistance to powder paint mark in compliance with current regulation.

Brushed metal finish

The brushed metal finish is a new interpretation of aluminium, obtained by a process of painting and brushing done by hand, so to create an ageing and manual technique effect of the metal. Colour changes are therefore a feature of this unique finish.

Ecological colours produced using exclusively water paints of latest technology, cooked at 70° C.

A modern production technology, with fully robotised in-house plants that ensures very high quality results and a low environmental impact work cycle.

Resistance to corrosion of the water paint in compliance with current regulation.

Resistance to water paint temperature leap in compliance with current regulation.

Resistance to detachment of the powder coat layer verified through cross-cut test before and after the ageing in compliance with current regulation.

Resistance to use of water paint layer by rubbing according to Catas procedure.

Resistance to detergent of water paint in compliance with current regulation.

Glossy aluminium finish

Glossy aluminium is realized by brushing and glossing the material, both processes are handicraft and done by the latest generation machines.

Black nickel finish

The black nickel is realized through a galvanic treatment and by glossing the aluminium.
A protective paint is applied at the end of the process.

Anodisierte Oberflächen

Abriebresistenz der anodisierten Oberflächen gemäß der Norm.

Korrosionsresistenz der anodisierten Oberfläche gemäß der Norm.

Pulverbeschichtete Oberflächen

Ablösungsresistenz der pulverbeschichteten Oberfläche gemäß der Norm.

Korrossionsbeständigkeit der pulverbeschichteten Oberfläche gemäß der Ergebnisse des Machu Tests und der Norm.

Abdruckresistenz der pulverbeschichteten Oberfläche gemäß der Norm.

Gebürstete Metalloberflächen

Die gebürstete Metalloberfläche ist eine neue Interpretation des Aluminiums, die durch einen Lackierungs- und Bürstprozess in Handarbeit erreicht wird, um der Oberfläche einen lebendigen und handwerklichen Effekt zu geben. Die Farbunterschiede sind daher eine Charakteristik dieser exklusiven Oberfläche.

Umweltfreundliche Farbpallette, weil bei der Produktion ausschließlich auf 70° erhitzte, wasserlösliche Lacke der neuesten Generation verwendet werden.

Eine fortschrittliche Produktionstechnologie mit Robotern welche Ergebnisse höchster Qualität und mit geringstmöglichen Umweltbelastungen sicherstellt.

Korrosionsresistente, wasserbasierte Lacke gemäß der Norm.

Temperaturwechselresistente, wasserbasierte Lacke gemäß der Norm.

Die verwendeten Lacke sind resistent gegen Ablösung der Lackoberfläche vor und nach dem Alterungsprozess gemäß der Norm.

Resistent bei der Verwendung des Lackes auf Wasserbasis, auf Reibung nach dem Catas Verfahren.

Resistenz des Lackes auf Wasserbasis, auf Waschmittel gemäß der Norm.

Hochglanz-Aluminiumoberfläche

Das hochglänzende Aluminium wird durch das bürsten und polieren der Aluoberfläche erzeugt. Hierbei werden handwerkliche Prozesse mit Werkzeugen der neuesten Generation ausgeführt.

Ausfuehrung Nickel schwarz

Das schwarze Nickel wird durch Galvanisierung und Politur des Aluminiums erzeugt. Am Ende des Prozesses wird die Oberfläche mit Schutzlack versehen.

Finition anodisée

Résistance à l'abrasion de la finition anodisée est conforme à la norme.

Résistance à la corrosion de la finition anodisée est conforme à la norme.

Finition laquée poudre

Résistance au décollement de la couche de peinture conforme à la norme.

Résistance à la corrosion de la peinture à poudre conforme au Machu test et à la norme.

Résistance à l'empreinte de la peinture à poudre conforme à la norme.

Finition en métal brossé

La finition en métal brossé est une nouvelle interprétation de l'aluminium, obtenue avec un proces de peinture et de brossage fait à la main, pour évoquer dans le métal un idée de veçu et manualité. Les variations de couleurs sont donc une caractéristique de cette exclusive finition.

Couleurs écologiques parce qu'ils sont fabriqués en utilisant vernis à base d'eau de dernière génération, avec un cuisson de 70°.

Une technologie de production avant-gardiste, avec des équipements internes entièrement robotisés, qui assurent des résultats de haute qualité et un cycle de production avec un impact très faible sur l'environnement.

Résistance à la corrosion de la peinture à base d'eau conforme à la norme.

Résistance aux écarts de température de la peinture à base d'eau conforme à la norme.

Résistance au décollement de la couche de peinture à base d'eau, testé par le processus de coupe transversale avant et vieillissement après conforme à la norme.

Résistance à l'usure de la couche de peinture à l'eau par frottement selon la procédure Catas.

Résistance aux détergents de la peinture à l'eau conforme à la norme.

Finition aluminium poli

L'aluminium poli est réalisé par le brossage et polissage de l'aluminium, deux procédés artisanaux réalisés par des équipements de dernière génération.

Finition nickel noire

Le nickel noir est obtenu par traitement électrolytique et polissage de l'aluminium. Un revêtement de protection est appliqué à la fin du procédé.

Acabado anodizado

Resistencia a la abrasión del acabado anodizado conforme a la norma.

Resistencia a la corrosión del acabado anodizado conforme a la norma.

Acabado lacado en polvo

Resistencia al desprendimiento de la película de pintura en polvo conforme a la norma.

Resistencia a la corrosión de la pintura en polvo conforme a los resultados del Machu Test y a las normas.

Resistencia a la huella de la pintura en polvo conforme a la norma.

Acabado del metal cepillado

El acabado de metal cepillado es una nueva interpretación del aluminio, que se obtiene con un proceso de pintura y cepillado hecho a mano, para evocar en el metal una idea de vivido. Las variaciones de color son, por lo tanto, una característica de este acabado exclusivo.

Colores ecológicos porque producidos usando exclusivamente lacas al agua de última generación, con una coccion a 70 °.

Una tecnología productiva a la vanguardia, con sistemas internos robóticos que aseguran resultados de altisima calidad y un ciclo de producción de bajo impacto ambiental.

Resistencia a la corrosión de la pintura a base de agua conforme a la norma.

Resistencia a los cambios de temperatura de la pintura al agua de conforme a la norma.

Resistencia al desprendimiento de capa de laca verificado por medio del proceso de adherencia antes y después del envejecimiento conforme a la norma.

Resistencia al desgaste de la capa de pintura de agua mediante el roce según el procedimiento Catas.

Resistencia a los detergentes de la pintura al agua conforme a la norma.

Acabado aluminio brillante

El aluminio brillante se realiza mediante el proceso de cepillado y pulido del aluminio, ambos procesos artesanales realizados mediante las más modernas instalaciones de ultima generación.

Níquel acabado Negro

El níquel negro se obtiene con el tratamiento galvánico y el pulido del aluminio. Al termino del proceso se aplica una capa protectora.

Altri materiali Rimadesio
Rimadesio materials

Essenze

Gli elementi impiallacciati, come piani, contenitori e ripiani, sono realizzati utilizzando tranciato conforme alle normative riguardanti le emissioni di formaldeide. Verniciatura a poro aperto con fondo all'acqua e finitura acrilica atossica opaca trasparente.

Marmi

I marmi utilizzati da Rimadesio sono materiali naturali, lavorati secondo un metodo artigianale con impianti di ultima generazione e lucidati con cere naturali tendenti a rispettare l'essenza stessa del materiale. I difetti visibili sono a tutti gli effetti peculiarità del materiale stesso. La resistenza all'aggressione da parte di sostanze acide non è garantita da nessun prodotto protettivo.

Cuoio

Vero cuoio bovino naturale, ricavato tramite processo di concia. La superficie viene verniciata per ottenere le varie colorazioni a catalogo.

Cuoio rigenerato

Vero cuoio naturale, ricavato da un processo di riutilizzo pre-consumer che non va ad incidere sulle risorse primarie.

Tessuti

Tessuti prodotti artigianalmente in Italia composti da: Viscosa 43%; Cotone 36%; Poliestere 15%; Lino 6%.

Woods

Veneered elements, such as tops, cabinets and shelves, are produced by using materials in compliance with current regulations concerning the emissions of formaldehyde.

Marbles

All marbles used by Rimadesio are natural materials, manufactured in a handicraft way with last generation machinery and polished with natural waxes which respect the natural essence of the material itself. All visible defects are actually a peculiarity of the material. Resistance to aggression by acidic substances is not guaranteed by any protective product.

Leather

Real bovine natural leather obtained by a process of tanning. The surface is polished to obtain the different colours of the collection.

Regenerated leather

Real natural leather, obtained by a process of pre-consumer reuse, thus non affecting the primary resources.

Textiles

Italian handicraft textiles made of: Viscose 43%, Cotton 36%, Polyester 15%, Linen 6%.

Holz

Die furnierten Elemente wie Sockelböden, Korpusse und Fachböden werden mit Furnier hergestellt, welches den Normen zum Formaldehydausstoß entspricht. Offenporige Lackierung auf Wasserbasis und mit ungiftigem, transparenten Acryllack.

Marmor

Der von Rimadesio verwendete Marmor ist ein Naturprodukt, der nach handwerklichen Verfahren mit Maschinen der neuesten Generation verarbeitet und mit Naturwachsen poliert wird, um die ursprüngliche Beschaffenheit des Materials zu respektieren. Die sichtbaren Defekte sind natürliche Eigenschaften des Materials. Die Resistenz gegen ätzende Substanzen kann von keinem schützenden Produkt garantiert werden.

Leder

Echtes, natürliches, gegerbtes Rindsleder. Die Oberfläche wird lackiert, um die im Katalog aufgeführten Farben zu erhalten.

Recyceltes Leder

Echtes, natürliches Leder welches durch einen Wiederverwendungsprozess nach Gebrauch gewonnen wird, ohne die Primärressourcen zu belasten.

Stoffe

In Italien handwerklich produzierte Stoffe die sich aus 43% Viskose, 36% Baumwolle, 15% Polyester und 6% Leinen zusammensetzen.

Les essences

Les éléments de placage, comme les plateaux, les conteneurs et les étagères, sont produits avec un tranchage conforme aux normes concernantes les émissions de formaldéhyde. Vernis à pores ouverts avec un apprêt à base d'eau non toxique et finition acrylique mate et transparent.

Marbres

Les marbres utilisés par Rimadesio sont des matières naturelles, traitées selon les méthodes traditionnelles avec équipements de dernière géneration et polies avec des cires naturelles qui essayent de respecter l'essence de la matière. Les défauts visibles sont à tous les effets particularité du matériel même. La résistance à l'attaque par des substances acides n'est pas garantie par aucun produit de protection.

Cuir

Vrai cuir naturel, obtenu par un procédé de bronzage. La surface est vernie pour obtenir les différentes couleurs dans le catalogue.

Cuir reconstitué

Vrai cuir naturel, obtenu par un procédé de recyclage pré-consumer qui ne va pas affecter les ressources primaires.

Tissus

Tissus fabriqués à la main en Italie et composé de: 43% viscose; 36% coton; 15% polyester; lin 6%.

Esencias

Los elementos chapados de madera, como encimeras, contenedores y estantes, se realizan utilizando hojas conforme a las normas sobre las emisiones de formaldehído. Pintura de poro abierto con imprimación a base de agua y acabado acrílico mate transparente atóxico.

Mármoles

Los mármoles utilizados por Rimadesio son materiales naturales, fabricados de acuerdo con un método tradicional con equipos de última generación y pulidos con ceras naturales tendentes a respetar la esencia del material. Los defectos visibles son a todos los efectos peculiaridades del propio material . La resistencia al ataque de sustancias ácidas no está garantizado por cualquier producto de protección.

Cuero

Verdadero cuero natural, obtenido por el proceso de curtido. La superficie se pinta para conseguir los diversos colores del catálogo.

Cuero regenerado

Verdadero cuero natural, que se obtiene por un proceso de re-uso pre-consumidor que no va a afectar a los recursos primarios.

Tejidos

Tejidos hechos a mano en Italia que consisten en: Viscosa 43%; Algodón 36%; Poliéster 15%; Lino 6%.